



ROCOR PINTURAS

**INFORMACION TECNICA
DEPORTENIS
ESPECIAL PISTA DEPORTIVA**

01/2015

DESCRIPCION

Pintura en base acuosa especialmente desarrollada para instalaciones deportivas, formulada con resinas estirenadas, pigmentos, carbonatos y productos de alta calidad para que el resultado sea el más favorable.

APLICACION

Producto especialmente fabricado para suelos de cemento, hormigón, etc. Actúa dando cohesión y reforzando la resistencia del pavimento. Es resistente al frote, a los álcalis y a los choques. Impermeable al agua. Este producto es especial para las instalaciones deportivas, los colores son sólidos a la luz y la intemperie.

MODO DE EMPLEO

Para superficies nuevas dejar secar la base entre 25 y 30 días antes de pintar. Tienen que ser superficies porosas para su mejor anclaje de la pintura. Limpiar éstas de polvo, grasa, pintura vieja o mal adherida. Para la primera mano diluir el producto entre un 20 ó 25 % de agua y para la segunda entre un 5 ó 10%. Se puede pintar con brocha, rodillo o pistola de aire, etc.

CARACTERISTICAS

COLOR	Verde o rojo
ASPECTO	Satinado
SECADO TACTO	2 horas
REPINTADO	4-6 horas +-
RENDIMIENTO	5-7 m ² +-
DILUYENTE	Agua
OBSERVACIONES	Producto transpirable
ENVASADO	14 lt
DENSIDAD	1,6 aprox.
EUH 208:	Contiene clorometilisotiazolona Puede provocar una reacción alérgica

Es aconsejable no pintar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

La información contenida en la presente hoja técnica corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como información de nuestro producto y sus posibilidades de aplicación. Con este impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informales y asesorarles, pero sin asumir compromiso ni responsabilidad por nuestra parte.