



INFORMACION TECNICA

FIBRO FLEX

01/2015

DESCRIPCION

Es un producto con una impermeabilización flexible. Compuesto con fibra a base de agua y materia de primera calidad.

USO

El FIBRO FLEX se emplea como impermeabilizante reforzado para techos, paredes, terrazas, canalones, etc., así como revestimiento de protección en cimentaciones, muros de contención y estructuras.

VENTAJAS

Debido a su alto contenido en fibra no requiere membrana de refuerzo para su instalación.

Lista para su uso, no necesita diluirlo. En su aplicación se adhiere sobre cualquier superficie que esté seca, exenta de polvo, grasa y pintura en mal estado.

Limpieza de utensilios con agua

APLICACION

Limpiar la base a pintar: polvo, grasa, pintura vieja o en mal estado, etc. Aplicar la primera mano bien extendida con rodillo o brocha, y esperar 24 horas, según temperatura. Después dar otra mano si puede ser en el sentido contrario al anterior.

FICHA TECNICA

COLOR	Blanco, Rojo, Gris, Verde
PH	7,5 – 8,5
SECADO AL TACTO	24 horas según temperatura, ambiente y capa
APARIENCIA DEL FILM	Blanda y Flexible
DILUYENTE	Agua
RENDIMIENTO	1 Lt/m ²
PESO ESPECIFICO	1,400 kg/L +/-
COMPONENTES	Fibra de Poliester
COV Directiva 2004/42	contenido máx 25 g/l
EUH 208:	Contiene clorometilisotiazolona Puede provocar una reacción alérgica

Se aconseja no pintar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

La información contenida en la presente hoja técnica corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como información de nuestro producto y sus posibilidades de aplicación. Con este impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informales y asesorarles, pero sin asumir compromiso por nuestra parte.