



# FÁBRICA DE PINTURAS REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS E IMPERMEABILIZANTES

## INFORMACION TECNICA MATE BRICOLAJE INTERIORES

04-2015

### DESCRIPCION

Pintura especial para interiores. No se recomienda pintar en el exterior donde pueda tener contacto con la lluvia y posibles lugares donde pueda mojarse.

### PROPIEDADES

Este producto tiene un acabado mate de gran blancura y muy buena cubrición, dando un excelente resultado para la decoración de interiores, paredes y techos.

### MODO DE EMPLEO

Se puede utilizar con rodillo, brocha, pistola en superficies limpias y secas sin restos de grasa. Es aconsejable una preparación de la superficie a pintar, debiendo estar ésta, bien limpia y si tiene restos de pintura en mal estado, es conveniente rascar y limpiar con agua cáustica, para que su adherencia sea óptima.

### FICHA TECNICA

COLOR	Blanco
ASPECTO	Mate
SECADO AL TACTO	3h +/- según temperatura a ambiente
DILUYENTE	Agua
RENDIMIENTO	4 m2 +/-
DENSIDAD	1,620
ENVASES	12 Lt
RE PINTADO	3 horas
APLICACION	Brocha, rodillo o pistola
COV Directiva 2004/42	contenido máx 25 g/l
EUH 208:	Contiene clorometilisotiazolona Puede provocar una reacción alérgica

Se aconseja no pintar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

La información contenida en la presente hoja técnica corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como información de nuestro producto y sus posibilidades de aplicación. Con este impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informales y asesorarles, pero sin asumir compromiso ni responsabilidad por nuestra parte.