



INFORMACION TECNICA

MATE LEPANTO

ESPECIAL FACHADAS

01/2015

DESCRIPCION

Es una pintura de base acuosa con una cubrición y blancura insuperable. Los productos utilizados para su elaboración son: resinas acrílicas puras y pigmentos de gran calidad.

APLICACION

Esta pintura puede utilizarse tanto para un interior de decoración, como para un exterior y fachadas. Gran resistencia contra el frote húmedo.

PROPIEDADES

Está preparada para la protección de fachadas, dando una impermeabilidad impecable gracias a sus productos, el MATE LEPANTO SUPER ACRILICO, no amarillea con el transcurso del tiempo. Exento de blanqueantes ópticos.

MODO DE EMPLEO

Aplicación a pistola, rodillo, brocha, etc. Es aconsejable una preparación de la superficie a pintar, debiendo estar, ésta bien limpia y si tiene restos de pintura en mal estado, es conveniente raspar y limpiar con agua caustica o aplicar una mano de fijador de cal en caso de que haya pintura vieja o en mal estado. Si es para obra nueva diluir la pintura añadiéndole un 60% de agua +/- y para la segunda mano entre un 25 ó 30% para asegurar su anclaje y durabilidad.

FICHA TECNICA

COLOR	Blanco
ASPECTO	Mate seda
SECADO AL TACTO	1 Hora aprox.
RE PINTADO	8 Horas
RENDIMIENTO	Entre 8-10 m
DILUYENTE	Agua
LAVABILIDAD	Excelente
PH	De 8 a 9
ENVASES	3 Lt, 9 Lt y 14 Lt
COV Directiva 2004/42	contenido max 25 g/l
CONTENIDO EN BIXIDO	15,14%
CONCENTRACION PIGMENTO	55%
EUH 208:	Contiene clorometilisotiazolona Puede provocar una reacción alérgica

Se aconseja no pintar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C. La información contenida en la presente hoja técnica corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como información de nuestro producto y sus posibilidades de aplicación. Con este impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informales y asesorarles, pero sin asumir compromiso ni responsabilidad por nuestra parte.