



ROCOR PINTURAS

FÁBRICA DE PINTURAS REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS E IMPERMEABILIZANTES

INFORMACION TECNICA MATE MOLIPLAS INTERIOR Y EXTERIOR

01/2015

DESCRIPCION

Pintura de base acuosa con resinas acrílicas y pigmentos especiales para dar blancura, lavabilidad, resistencia y combatir contra los agentes externos atmosféricos

PROPIEDADES

Es un producto de acabado mate de gran cubrición y blancura, permitiendo su formulación ser aplicado en el exterior.

MODO DE EMPLEO

Aplicación a pistola, rodillo, brocha, etc. Es aconsejable una preparación de la superficie a pintar, debiendo estar ésta bien limpia y si tiene restos de pintura en mal estado, es conveniente rascar y limpiar con agua caustica, para que su adherencia sea óptima.

FICHA TECNICA

COLOR	Blanco
ASPECTO	Mate
SECADO AL TACTO	3 horas +/- según temperatura ambiente
DILUYENTE	Agua
RENDIMIENTO	5 ó 6 m2 +/-
DENSIDAD	1,6
ENVASES	14 lt
RE PINTADO	3 horas
APLICACION	Brocha, rodillo o pistola
COV Directiva 2004/42	contenido máx. 25 g/l
EUH 208:	Contiene clorometilisotiazolona Puede provocar una reacción alérgica

Se aconseja no pintar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

La información contenida en la presente hoja técnica corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como información de nuestro producto y sus posibilidades de aplicación. Con este impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informarles y asesorarles, pero sin asumir compromiso ni responsabilidad por nuestra parte.