



**INFORMACION TECNICA  
MATE VINILICO  
ALTA DECORACION**

01/2015

**DESCRIPCION**

Es una pintura de base acuosa con una cubrición y blancura insuperable. Los productos utilizados para su elaboración son: resinas acrílicas vinílicas y pigmentos de gran calidad.

**APLICACION**

Esta pintura puede utilizarse tanto para un interior de decoración, como para un exterior. Gran resistencia contra el frote húmedo.

**PROPIEDADES**

Está preparada para la decoración de interiores, quedando un tacto sedoso y un acabado semi-mate. Gracias a sus productos, el MATE VINILICO, no amarillea con el transcurso del tiempo. Exento de blanqueantes ópticos.

**MODO DE EMPLEO**

Aplicación a pistola, rodillo, brocha, etc. Es aconsejable una preparación de la superficie a pintar, debiendo estar, ésta bien limpia y si tiene restos de pintura en mal estado, es conveniente raspar y limpiar con agua caustica o aplicar una mano de fijador de cal en caso de que haya pintura vieja o en mal estado. Si es para obra nueva diluir la pintura añadiéndole un 60% de agua +/- y para la segunda mano entre un 25 ó 30% para asegurar su anclaje y durabilidad.

**FICHA TECNICA**

<b>COLOR</b>	Blanco
<b>ASPECTO</b>	Sedoso y semi-brillo
<b>SECADO AL TACTO</b>	1 Hora aprox.
<b>RE PINTADO</b>	8 Horas
<b>RENDIMIENTO</b>	Entre 8-10 m
<b>DILUYENTE</b>	Agua
<b>LAVABILIDAD</b>	Excelente
<b>ESTABILIDAD AL FRIO</b>	Excelente
<b>PH</b>	De 8 a 9
<b>MINIMA TEMP.FORM.FILM</b>	+ 9
<b>ENVASES</b>	14 Lt
<b>COV Directiva 2004/42</b>	contenido máx. 25 g/l
<b>EUH 208:</b>	Contiene clorometilisotiazolona Puede provocar una reacción alérgica

Es aconsejable no pintar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

La información contenida en la presente hoja técnica corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como información de nuestro producto y sus posibilidades de aplicación. Con este impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informarles y asesorarles, pero sin asumir compromiso ni responsabilidad