



INFORMACION TECNICA PINTURA MONOCAPA DECORACION

01/2015

DESCRIPCION

Es una pintura de base acuosa con una cubrición y conjunto de colores apropiados para decoración de interiores. Los productos utilizados para su elaboración son: resinas acrílicas puras y pigmentos de gran calidad.

APLICACION

Esta pintura puede utilizarse tanto para un interior de decoración, como para un exterior. Gran resistencia contra el frote húmedo.

PROPIEDADES

Está preparada para la decoración de interiores, quedando un acabado agradable. Gracias a sus productos, el MATE MONOCAPA, es resistente al frote húmedo.

MODO DE EMPLEO

Aplicación a pistola, rodillo, brocha, etc. Es aconsejable una preparación de la superficie a pintar, debiendo estar, ésta bien limpia y si tiene restos de pintura en mal estado, es conveniente raspar y limpiar con agua caustica o aplicar una mano de fijador de cal en caso de que haya pintura vieja o en mal estado. Si es para obra nueva diluir la pintura añadiéndole un 60% de agua +/- y para la segunda mano entre un 25 ó 30% para asegurar su anclaje y durabilidad.

FICHA TECNICA

| | |
|------------------------------|---|
| COLOR | según carta de colores |
| ASPECTO | Mate |
| SECADO AL TACTO | 1 Hora aprox. |
| RE PINTADO | 8 Horas |
| RENDIMIENTO | Entre 8-10 m |
| DILUYENTE | Agua |
| LAVABILIDAD | Excelente |
| PH | De 8 a 9 |
| ENVASES | 4 Lt y 13 Lt |
| RESISTENCIA AL FROTE | Superior a 5000 ciclos |
| COV Directiva 2004/42 | contenido máx 25 g/l |
| EUH 208: | Contiene clorometilisotiazolona Puede provocar una reacción alérgica |

Se aconseja no pintar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

La información contenida en la presente hoja técnica corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como información de nuestro producto y sus posibilidades de aplicación. Con este impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informales y asesorarles, pero sin asumir compromiso ni responsabilidad por nuestra parte.