



ROCOR PINTURAS

**INFORMACION TECNICA  
ROCOTEX RUGOSO  
ESPECIAL FACHADAS**

01/01/2016

**DESCRIPCION**

El ROCOTEX RUGOSO es una dispersión acrílico estirenada en base acuosa libre de plastificantes y disolventes, que acompañada de pigmentos y cargas de gran calidad, dejan una blancura y cubrición obteniendo la superficie pintada, una vez seca, totalmente impermeable permitiendo al mismo tiempo la transpiración de la obra.

**APLICACION**

Especial para fachadas a la intemperie con gran dureza para resistir a los rayos ultravioleta y cambios bruscos de temperatura.

**MODO DE EMPLEO**

El ROCOTEX RUGOSO se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola especial rugoso o llana. Para su utilización en el exterior es aconsejable que la superficie a pintar debe estar, seca, exenta de polvo, grasas, salitres, etc. Una vez limpia la superficie, es aconsejable dar una mano de fijador penetrante acrílico para su mejor anclaje. En las superficies en mal estado deben ser eliminadas las posibles pinturas viejas.

**FICHA TECNICA**

COLOR	Blanco o color según carta
ASPECTO	Mate, rugoso
SECADO AL TACTO	6 horas s/temperatura ambiente
REPINTADO	24 horas s/temperatura ambiente
RENDIMIENTO	1 ó 1,5 kilos m2
DILUYENTE	Agua
LAVABILIDAD	Muy buena
ESTABILIDAD AL FRIO	Excelente
VISCOSIDAD BROOKFIELD RVT	A 20°C 6000-12000
PH	8+/-1
SOLIDOS TOTALES %	50+/-1
MINIMA TEMP.FORMACION FILM	+10 a +12
COV Directiva 2004/42	contenido max 25 g/l
Contiene	Clorometilisotiazolona.

**Puede provocar una reacción alérgica**

Es aconsejable no pintar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C  
La información contenida en la presente hoja técnica corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como información de nuestro producto y sus posibilidades de aplicación. Con este impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informarles y asesorarles, pero sin asumir compromiso ni responsabilidad por nuestra parte.

Ctra Villalgordo, Km 65,500  
Tlf. +34 967 44 26 00  
02630 LA RODA ( Albacete) España  
Fax: 967 44 03 65 – Apdo. Correos 4