



FÁBRICA DE PINTURAS REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS E IMPERMEABILIZANTES

INFORMACION TECNICA ROCOTEX SANCHO REVESTIMIENTO LISO

01/2015

DESCRIPCION

Es una pintura en base acuosa de cubrición y blancura muy buena. Su elaboración está formada por dispersiones acrílico estirenadas libres de plastificantes y disolventes.

APLICACION

El Rocotex Sancho es el apropiado para la aplicación de exteriores, patios, fachadas, quedando una impermeabilidad y blancura excelente.

MODO DE EMPLEO

Por medio de pistola, rodillo, brocha, etc. Si se proyecta en el exterior, se aconseja eliminar los restos de pintura vieja o en mal estado, como: polvo, salitre, grasa, etc. También se recomienda dar una aplicación de fijador acrílico para asegurar la sujeción de los posibles restos anteriormente citados.

En yeso, escayola, cemento o madera es preferible dar una mano de selladora sintética o fijador.

CARACTERISTICAS

COLOR	Blanco
ASPECTO	Mate
SECADO TACTO	30 min. +-
REPINTADO	2-4 horas +-
RENDIMIENTO	5-7 m ² +-
DILUYENTE	Agua aconsejable entre un 20 ó 30%
OBSERVACIONES	Producto transpirable
ENVASE	14 lt
COV Directiva 2004/42	contenido máx 25 g/l
EUH 208:	Contiene clorometilisotiazolona Puede provocar una reacción alérgica

Es aconsejable no pintar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C

La información contenida en la presente hoja técnica corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como información de nuestro producto y sus posibilidades de aplicación. Con este impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informales y asesorarles, pero sin asumir compromiso ni responsabilidad por nuestra parte.