



FÁBRICA DE PINTURAS REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS E IMPERMEABILIZANTES

INFORMACION TECNICA SATINADO INTENSO DECORACION

01/2015

DESCRIPCION

Es una pintura de base acuosa con una muy buena lavabilidad y excelente brillo, compuesta de: copolímeros de acetato de vinilo y vinil-versatato, acompañado de pigmentos y coalescentes de gran calidad.

APLICACION

Esta pintura está indicada para la decoración de interiores, dando un aspecto brillante. Pudiéndose utilizar también, para la impermeabilización y decoración de fachadas.

PROPIEDADES

El SATINADO INTENSO es especial para la decoración de interiores, pudiéndose lavar incluso con detergentes.

MODO DE EMPLEO

Aplicación con pistola, brocha, rodillo, etc. Las superficies a pintar deben estar exentas de polvo, grasas y pinturas en mal estado.

FICHA TECNICA

COLOR	Blanco
ASPECTO	Satinado
SECADO AL TACTO	1 hora aprox.
RE PINTADO	8 horas
RENDIMIENTO	10-12 m2 +/-
DILUYENTE	Agua
LAVABILIDAD	Superior
ESTABILIDAD AL FRIO	Muy Buena
PH	8-9
MINIMA TEMP.FORM.FILM	+4 +5
COV Directiva 2004/42	contenido máx 25 g/l
Contiene Clorometilisotiazolona. Puede provocar una reacción alérgica	

Se aconseja no pintar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C

La información contenida en la presente hoja técnica corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como información de nuestro producto y sus posibilidades de aplicación. Con este impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informales y asesorarles, pero sin asumir compromiso ni responsabilidad por nuestra parte.