



ROCOR PINTURAS

INFORMACION TECNICA COLORANTE AL AGUA

1/2015

DESCRIPCION

Producto colorante altamente concentrado, formulado con pigmentos de alta calidad, caracterizado por la belleza e intensidad de sus tonos.

USOS

Tinte para colorear o cambiar el tono de pinturas al agua, también colorear pegamentos y masillas en base acuosa.

MODO DE EMPLEO

- Añadir lentamente, a la pintura al agua sin diluir, el concentrado en una proporción no mayor de 5 % de tinte por cada litro de pintura, agitando con espátula o mecánicamente, hasta lograr el color deseado.
- Las pinturas al agua blancas, permiten colorearse exclusivamente en tonos claros o pasteles.
- Una cantidad excesiva de tinte, altera las propiedades de adherencia, resistencia al exterior, lavado y secado de las pinturas.
- Los colores suelen variar (se intensifican) si se los ve en pintura líquida (fresca) o si se trata de pintura aplicada (seca). Haga pruebas y vea como queda el color en la pintura seca y aplicada. Un color aplicado en una gran superficie da impresión de mayor intensidad.
- Finalmente diluir la pintura según las instrucciones de la misma.

VENTAJAS

- Alto poder de coloración
- Fácil de mezclar.
- Se pueden mezclar los colores entre sí.

RECOMENDACIONES

- Evitar emplear el producto a temperaturas inferiores a 0 Cº o humedad relativa al 70%.
- No diluir, puesto que puede perder el poder de tinción.

Ctra Villalgordo, Km 65,500
Tif. +34 967 44 26 00
02630 LA RODA (Albacete) España
Fax: 967 44 03 65 – Apdo. Correos 4



ROCOR PINTURAS

PRECAUCIONES

- H 319 + P 280 Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad, guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- P 305 + P 351 + P 338 + P 337 + P 313 En caso de contacto con los ojos lavar éstos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar a un médico.
- No ingerir. Si es el caso, consultar a un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y de fuentes de calor en lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque y no tenga olor.
- Los colores rojo-vivo, naranja, amarillo y violeta son preferentemente para usos en interiores, al exterior con el paso del tiempo perderían tonalidad.
- Por su composición este producto no se considera peligroso.
EUH208: contiene clorometilisotiazolona. Puede provocar una reacción alérgica

Contenido máximo COV'S 25 g/l

La información contenida en la presente hoja técnica corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como información de nuestro producto y sus posibilidades de aplicación. Con este impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informarles y asesorarles, pero sin asumir compromiso ni responsabilidad por nuestra parte.